ПОЖАРЕН ВЕНТИЛ ЪГЛОВ МЕСИНГОВ 30 ° РЕЗБОВИ DIN PN 16

Материал месинг CW710R (SoMs59)
Налягане PN 16
Размер DN-40-65

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Пожарен вентил ъглов - 30°, месингов с меко уплътняване
Използва се в пожарни системи работещи с прясна и морска вода, монтира се в комплект с куплунг съединител за пожарен шланг тип Щорц или на резба BSPP.
Капак на резба.


РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА

• Морска вода
• Прясна вода

ПРИЛОЖЕНИЕ

• В пожарни системи

Максимална работна температура 60 °C. Присъединяване – стандартно за шланг с куплунг "Щорц" или на резба BSPP



No.	детайли	материали
1	Тяло	месинг CW710R (SoMs59)
2	Гривна уплът.	гума NBR
3	Клапан	месинг CW710R (SoMs59)
4	Капак	месинг CW710R (SoMs59)
5	Гарнитура	гума-армирана
6	Шпиндел	месинг CW710R (SoMs59)
7	Ръчно колело	сив чугун EN-JL1030

спецификация	
Стандарт	DIN
Изпълнение	ъглов 30°.
Присъединяване	резбово BSPP
Управление	ръчно с колело
Задвижване	многооборотно
T макс. °C	NBR седло макс. 80°C / EPDM седло макс. 110°C

Dn	Pn	резба g	H (open)	M	тегло (kg)
40	16	G 1 1/2"	161	80	1.6
50	16	G 2"	177	100	2
65	16	G 2 1/2"	211	100	3.9

ИНКОВЕС ЕООД промишлена спирателна и регулираща арматура

тел. 052 725 370, 371, 372;
факс.: 052 511 246
www.incoves.com

моб.: 0886 400 992
e-mail: office@incoves.com

Адрес: Централен офис - складова база
Варна, Западна промишлена зона, ул. "Перун" 1

29/03/2024