КАПАЧКА ТИП ЩОРЦ "ГЛУХА"ЗА ПОЖАРЕН ВЕНТИЛ БРОНЗОВ DIN PN 16

Материал	бронз CC491K; DIN RG5
Налягане	PN 16
Размер	G 1" - 2 1/2"

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Бронзова капачка - глуха, за куплунг на пожарен шланг - тип Щорц

РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА


• Морска вода
• Прясна вода

ПРИЛОЖЕНИЕ

• В пожарни системи
Максимална работна температура 80 °C

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

• Стандартно за куплунг Щорц



No.	детайли	материали
1	Куплунг	бронз CC491K (RG5)
2	Уплътнител	гума NBR

спецификация	
Стандарт	DIN
Куплунг-тип	Щорц

G	D	D1	тип	Kg
G 1"	55	31	D-25	0.3
G 1"	98	66	C-52	0.8
G 1 1/4"	118	81	65	1.1
G 1 1/2"	126	89	B-75	1.3
G 2"	155	115	100	2.1
G 2 1/2"	182	133	A 100	3

ИНКОВЕС ЕООД промишлена спирателна и регулираща арматура

28/03/2024

тел. 052 725 370, 371, 372;
моб.: 0886 400 992
Адрес: Централен офис - складова база
факс.: 052 511 246
e-mail: office@incoves.com
Варна, Западна промишлена зона, ул. "Перун" 1
www.incoves.com