

10770 ВЪТРЕШНА ВЛОЖКА

Материал месинг
 Налягане PN 20
 Размер 4,0 - 18,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматика
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 - N/A



№.	детайли	материали	спецификация	
1	Support	месинг	Стандарт	ROHS 2011/65/CE
				PED 2014/68/UE
				ISO 147432004
				без силикони
			Диаметър на тръбата range	4,0 - 22,0 mm

код	тръба	A	B	C	L	опаковка/бр.
10770 00 01 1D 00	4/2,7	2.7	2.1	3.7	13	10
10770 00 01 3D 00	6/4	4	3.2	5	13	10
10770 00 01 4D 00	8/6	6	5	7	16.5	10
10770 00 01 5D 00	10/8	8	7	9	17	10
10770 00 01 7D 00	12/9	9	8	11	19	10
10770 00 01 8D 00	12/10	10	9	11	19	10
10770 00 01 0E 00	14/12	12	11	13.5	21	10
10770 00 01 1E 00	15/12,5	12.5	11.6	14	21	10
10770 00 01 3E 00	16/13	13	12	15.5	22	10
10770 00 01 7E 00	18/15	15	14	17.5	23	10

10770 ВЪТРЕШНА ВЛОЖКА

Материал месинг

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 18,0 mm

код	трѐба	A	B	C	L	опаковка/бр.
10770 00 01 8E 00	18/16	16	15	17.5	23	10
10770 00 01 0F 00	22/18	18	17	21	25	10