

## 55040 СЪЕДИНИТЕЛ ПРАВ

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 14,0 mm

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

### КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
  - BSPP
  - BSPT (стандартна къса)
  - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 14,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	тръба2	L	B	опаковка/бр.
5504000002	4	4	31	10	10
5504000003	5	5	34	12	10
5504000004	6	6	35	12.5	10
5504000009	6	4	34	12.5	10
5504000005	8	8	37	14	10
5504000015	8	4	37	14	10

## 55040 СЪЕДИНИТЕЛ ПРАВ

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 14,0 mm

код	трѐба	трѐба2	L	B	опаковка/бр.
5504000010	8	6	37	14	10
5504000006	10	10	45	17	10
5504000014	10	6	44	17	10
5504000011	10	8	44	17	10
5504000007	12	12	50	20	10
5504000016	12	8	50	20	10
5504000012	12	10	50	20	10
5504000008	14	14	48	21	10
5504000017	14	12	48	21	10