

55111 КОЛЯНО САМОНАГАЖДАЩО МЪЖКО "УНИВЕРСАЛНО КЪСО"

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 14,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 14,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	A	B	L1	L2	Ch1	Ch2	D	опаковка/бр.
5511100001	4	1/8	5.5	16.5	16.5	7	13	10	10
5511100002	4	1/4	7	16.5	18	7	15	10	10
5511100003	5	1/8	5.5	20	17,4	9	13	12	10
5511100004	6	1/8	5.5	20.5	17,4	9	13	12	10
5511100005	6	1/4	7	20.5	18,9	9	15	12	10
5511100006	6	3/8	7.5	20.5	20	9	17	12	10

55111 КОЛЯНО САМОНАГАЖДАЩО МЪЖКО "УНИВЕРСАЛНО КЪСО"

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 14,0 mm

код	трѐба	A	B	L1	L2	Ch1	Ch2	D	опаковка/бр.
5511100007	6	1/2	9	20.5	22	9	21	12	10
5511100008	8	1/8	5.5	22	18,5	10	13	14	10
5511100009	8	1/4	7	22	20	10	15	14	10
5511100010	8	3/8	7.5	22	20,5	10	17	14	10
5511100011	8	1/2	9	22	23	10	21	14	10
5511100012	10	1/4	7	26,5	21,8	13	16	17	10
5511100013	10	3/8	7.5	26,5	21,8	13	17	17	10
5511100014	10	1/2	9	26,5	24,3	13	21	17	10
5511100015	12	1/4	7	30	23,1	16	16	20	10
5511100016	12	3/8	7.5	30	23,1	16	17	20	10
5511100017	12	1/2	9	30	25,6	16	21	20	10
5511100018	14	3/8	7.5	31	26,5	18	20	21	10
5511100019	14	1/2	9	31	27	18	21	21	10