

55140 КОЛЯНО САМОНАГАЖДАЩО

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 12,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 12,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	A	B	L1	L2	Ch1	D	опаковка/бр.
5514000001	4	4	17	16.5	20.8	7	10	10
5514000002	4	6	19	16.5	22.8	7	10	10
5514000005	6	6	19	20.5	23.7	9	12.5	10
5514000006	6	4	17	20.5	21.7	9	12.5	10
5514000012	6	8	20	22.5	26	10	14	10
5514000007	8	8	20	22	26	10	14	10

55140 КОЛЯНО САМОНАГАЖДАЩО

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 12,0 mm

код	тръба	A	B	L1	L2	Ch1	D	опаковка/бр.
5514000008	8	10	21.8	22	27.6	10	14	10
5514000009	10	10	22.5	26.5	30	13	17	10
5514000010	10	12	24.7	26.5	32.2	13	17	10
5514000011	12	12	25.5	30	33.5	16	20	10