

## 55211 ТРОЙНИК УНИВЕРСАЛЕН КЪСТОР- (CENTRE-LEG)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 14,0 mm

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

### КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
  - BSPP
  - BSPT (стандартна къса)
  - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 14,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	A	B	L1	L2	Ch1	Ch2	D	опакровка/бр.
5521100001	4	1/8	5.5	33	18.5	7	13	10	10
5521100002	4	1/4	7	33	20	7	15	10	10
5521100003	5	1/8	5.5	40	20	9	13	12	10
5521100004	6	1/8	5.5	41	20	9	13	12.5	10
5521100005	6	1/4	7	41	21,5	9	15	12.5	10
5521100008	8	1/8	5.5	44	21	10	13	14	10

## 55211 ТРОЙНИК УНИВЕРСАЛЕН КЪСТОР- (CENTRE-LEG)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 14,0 mm

код	тръба	A	B	L1	L2	Ch1	Ch2	D	опаковка/бр.
5521100009	8	1/4	7	44	22,5	10	15	14	10
5521100010	8	3/8	7.5	44	23	10	17	14	10
5521100012	10	1/4	7	53	25,5	13	16	17	10
5521100013	10	3/8	7.5	53	25,5	13	17	17	10
5521100014	10	1/2	9	53	28	13	21	17	10
5521100015	12	1/4	7	60	27	16	16	20	10
5521100016	12	3/8	7.5	60	27	16	17	20	10
5521100017	12	1/2	9	60	29,5	16	21	20	10
5521100018	14	3/8	7.5	61	30	18	20	21	10
5521100019	14	1/2	9	61	30,5	18	21	21	10