

55230 ТРОЙНИК СЪЕДИНИТЕЛ

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 14,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 14,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	тръба2	тръба3	L1	L2	Ch	D	D1	D2	опакровка/бр.
5523000002	4	4	4	33	16.5	9	10	4	4	10
5523000019	4	6	4	40	20.5	11	12.5	6	4	10
5523000003	5	5	5	40	20	11	12	5	5	10
5523000004	6	6	6	41	20.5	11	12	6	6	10
5523000009	6	4	6	44	20	11	12.5	4	6	10
5523000005	8	8	8	44	22	13	14	8	8	10

55230 ТРОЙНИК СЪЕДИНИТЕЛ

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 14,0 mm

код	тръба	тръба2	тръба3	L1	L2	Ch	D	D1	D2	опаковка/бр.
5523000010	8	6	8	45	22.5	13	14	6	8	10
5523000015	8	10	8	52	26.5	16	17	10	8	10
5523000006	10	10	10	53	26.5	16	17	10	10	10
5523000011	10	8	10	53	26	16	17	8	10	10
5523000017	10	12	10	61.5	30	19	20	12	10	10
5523000007	12	12	12	61.5	30	19	20	12	12	10
5523000012	12	10	12	61.5	30	19	20	10	12	10
5523000008	14	14	14	61	30.5	20	21	14	14	10
5523000016	14	8	14	61	30.5	20	21	8	14	10
5523000013	14	10	14	61	30.5	20	21	10	14	10
5523000014	14	12	14	30.5	20	21	61	12	14	10