

## 55235 ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДЕН (PLUG-IN)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 10,0 mm

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

### КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
  - BSPP
  - BSPT (стандартна къса)
  - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 10,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	D1	D2	A	D	B	L	L1	L2	Ch	опаковка/бр.
5523500002	4	4	4	10	15	28	16.5	16.5	9	10
5523500004	6	6	6	12.5	17	33.5	20.5	20.5	11	10
5523500005	8	8	8	14	18	36.5	22.5	22.5	13	10
5523500006	10	10	10	17	22	44	26.5	26.5	16	10
5523500007	12	12	12	20	24.5	31	50	31	19	10
5523500009	4	6	6	12.5	17	20	33.5	20.5	11	10

# 55235 ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДЕН (PLUG-IN)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 10,0 mm

код	D1	D2	A	D	B	L	L1	L2	Ch	опаковка/бр.
5523500010	6	8	8	14	22.5	22.5	36.5	22.5	13	10
5523500011	8	10	10	17	22	26	44	26.5	16	10
5523500012	10	12	12	20	24.5	30	50	31	19	10