

55235 ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДЕН (PLUG-IN)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 10,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



| No. | детайли | материали | спецификация | |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Стандарт | ROHS 2011/65/CE |
| 1 | Тяло | хромиран месинг | | |
| 2 | Пръстени | пластмаса | | PED 2014/68/UE |
| 3 | Вложка | хромиран месинг | | ISO 147432004 |
| 4 | Пристягащ пръстен | неръжд. ст. AISI 301 | | без силикони |
| 5 | Фиксиращ пръстен | технически полимер | Диаметър на тръбата | 4,0 - 10,0 mm |
| 6 | Профилен уплътнител | гума NBR | | |
| 7 | Резбови уплътнител | гума NBR | | |
| 8 | Резбова основа | хромиран месинг | | |
| 9 | Осигурителен пръстен | зегеров пръстен | | |
| 10 | Уплътнител | гума NBR | | |

| код | D1 | D2 | A | D | B | L | L1 | L2 | Ch | опаковка/бр. |
|------------|----|----|----|------|------|------|------|------|----|--------------|
| 5523500002 | 4 | 4 | 4 | 10 | 15 | 28 | 16.5 | 16.5 | 9 | 10 |
| 5523500004 | 6 | 6 | 6 | 12.5 | 17 | 33.5 | 20.5 | 20.5 | 11 | 10 |
| 5523500005 | 8 | 8 | 8 | 14 | 18 | 36.5 | 22.5 | 22.5 | 13 | 10 |
| 5523500006 | 10 | 10 | 10 | 17 | 22 | 44 | 26.5 | 26.5 | 16 | 10 |
| 5523500007 | 12 | 12 | 12 | 20 | 24.5 | 31 | 50 | 31 | 19 | 10 |
| 5523500009 | 4 | 6 | 6 | 12.5 | 17 | 20 | 33.5 | 20.5 | 11 | 10 |

55235 ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДЕН (PLUG-IN)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 10,0 mm

| код | D1 | D2 | A | D | B | L | L1 | L2 | Ch | опаковка/бр. |
|------------|----|----|----|----|------|------|------|------|----|--------------|
| 5523500010 | 6 | 8 | 8 | 14 | 22.5 | 22.5 | 36.5 | 22.5 | 13 | 10 |
| 5523500011 | 8 | 10 | 10 | 17 | 22 | 26 | 44 | 26.5 | 16 | 10 |
| 5523500012 | 10 | 12 | 12 | 20 | 24.5 | 30 | 50 | 31 | 19 | 10 |