

## 55240 ТРОЙНИК САМОНАГАЖДАЩ

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 14,0 mm

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

### КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
  - BSPP
  - BSPT (стандартна къса)
  - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 14,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	A	B	L1	L2	Ch	D	опаковка/бр.
5524000001	4	4	17	33	20,7	7	10	10
5524000002	4	6	19	33	22,7	7	10	10
5524000005	6	6	19	41	23,7	9	12.5	10
5524000006	6	4	17	41	21,7	9	12.5	10
5524000007	8	8	20	44	26	10	14	10
5524000008	8	10	22.2	44	28	10	14	10

## 55240 ТРОЙНИК САМОНАГАЖДАЩ

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 14,0 mm

код	тръба	A	B	L1	L2	Ch	D	опакровка/бр.
5524000009	10	10	22.5	53	30	13	17	10
5524000010	10	12	25	53	32,2	13	17	10
5524000011	12	12	25.5	61.5	33,5	16	20	10