

55310 СЪЕДИНИТЕЛ "Y"

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 12,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 12,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	тръба2	A	L	Ch	D	опаквка/бр.
5531000002	4	4	11	31.5	10	10	10
5531000004	6	6	13.5	37	12	12	10
5531000008	6	4	13.5	36.5	12	12.5	10
5531000005	8	8	15.5	40	14	14	10
5531000009	8	6	15.5	41	14	14	10
5531000006	10	10	19	48.5	17	18	10

55310 СЪЕДИНИТЕЛ "У"

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 12,0 mm

код	тръба	тръба2	A	L	Ch	D	опаквка/бр.
5531000010	10	8	19	47.5	17	18	10
5531000007	12	12	22	57.5	20	20	10
5531000011	12	8	22	57.5	20	20	10