

55320 СЪЕДИНИТЕЛ "У" САМОНАГАЖДАЩ МЪЖКИ (УНИВЕРСАЛЕН КЪС)

Материал Месинг/PVC/1.0619
Налягане PN 20
Размер 4,0 - 12,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		PED 2014/68/UE
2	Пръстени	пластмаса		ISO 147432004
3	Вложка	хромиран месинг		без силикони
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301	Диаметър на тръбата	4,0 - 12,0 mm
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер		
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	A	B	C	L	Ch1	Ch2	опакровка/бр.
5532000002	4	1/8	5.5	11	38	10	11	10
5532000007	4	1/4	7	11	40.5	10	14	10
5532000003	6	1/8	5.5	13.5	43	12	11	10
5532000004	6	1/4	7	13.5	45.5	12	14	10
5532000005	8	1/8	5.5	15.5	46.5	14	11	10
5532000006	8	1/4	7	15.5	49	14	14	10

55320 СЪЕДИНИТЕЛ "У" САМОНАГАЖДАЩ МЪЖКИ (УНИВЕРСАЛЕН КЪС)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 12,0 mm

код	трѐба	A	B	C	L	Ch1	Ch2	опаковка/бр.
5532000008	8	3/8	7.5	15.5	49.5	14	17	10
5532000009	10	1/4	7	19	56.5	17	14	10
5532000010	10	3/8	7.5	19	57.5	17	17	10
5532000011	10	1/2	9	19	60	17	21	10
5532000012	12	3/8	7.5	22	66,5	20	17	10
5532000013	12	1/2	9	22	68	20	21	10