

55350 РЕСИВЕР РЕДУЦИРАЩ

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 6,0 - 10,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт Reference	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		PED 2014/68/UE
2	Пръстени	пластмаса		ISO 147432004
3	Вложка	хромиран месинг		без силикони
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	6,0 - 10,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	тръба2	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	опакровка/бр.
5535000001	6	4	13.5	6	74	22	13.5	14	12	3.3	10
5535000002	8	4	13.5	6	73	22	13.5	14	12	3.3	10
5535000003	8	6	13.5	6	73	22.5	13.5	14	12.5	3.3	10
5535000004	10	6	15	7	83	24	15	17	14	3.3	10
5535000005	10	8	15	7	83	23	15	17	14	3.3	10