

55365 РЕСИВЕР МЪЖКИ РЕДУЦИРАЩ САМОНГАЖДАЩ (PARALLEL)

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 6,0 - 10,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	6,0 - 10,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	тръба2	F	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	G	Ch	опаковка/бр.
5536500001	6	4	1/8	13.5	6	70.7	21.8	13.5	14	12	3.3	5.4	13	10
5536500002	6	4	1/4	13.5	6	70	21.8	13.5	14	12	3.3	7.1	16	10
5536500003	8	4	1/8	13.5	6	70.7	21.8	13.5	14	12	3.3	5.4	13	10
5536500004	8	4	1/4	13.5	6	70	21.8	13.5	14	12	3.3	7.1	16	10
5536500005	8	6	1/8	13.5	6	70.7	22.3	13.5	14	12.5	3.3	5.4	13	10
5536500006	8	6	1/4	13.5	6	70	22.3	13.5	14	12.5	3.3	7.1	16	10

**55365 РЕСИВЕР МЪЖКИ РЕДУЦИРАЩ
САМОНГАЖДАЩ (PARALLEL)**

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 6,0 - 10,0 mm

код	тръба	тръба2	F	A	B	L1	L2	C	D1	D2	E	G	Ch	опакровка/бр.
5536500007	10	6	1/4	15	7	82.4	23.7	15	17	14	3.3	7.1	16	10
5536500008	10	6	3/8	15	7	82	23.7	15	17	14	3.3	8.1	20	10
5536500009	10	8	1/4	15	7	82.4	23.2	15	17	14	3.3	7.1	16	10
5536500010	10	8	3/8	15	7	82	23.2	15	17	14	3.3	8.1	20	10