

## 55500 ТЯЛО ЗА ВЪРТЯЩА ВРЪЗКА ЕДИНИЧНО

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 12,0 mm

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

### КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
  - BSPP
  - BSPT (стандартна къса)
  - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 12,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	A	B	L	Ch	D	опаквка/бр.
5550000001	4	M5	14	19.5	9	10	10
5550000002	4	M6	14	19.5	9	10	10
5550000003	4	1/8	16.5	21.5	14	10	10
5550000018	4	1/4	18.5	23.5	18	12	10
5550000004	5	M5	14	20.5	9	12	10
5550000005	5	M6	14	20.5	9	12	10

## 55500 ТЯЛО ЗА ВЪРТЯЩА ВРЪЗКА ЕДИНИЧНО

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 12,0 mm

код	тръба	A	B	L	Ch	D	опакровка/бр.
5550000006	5	1/8	16.5	22.5	14	12	10
5550000007	5	1/4	18.5	25	18	12	10
5550000008	6	M5	14	21	9	12	10
5550000009	6	M6	14	21	9	12	10
5550000010	6	1/8	16.5	23	14	12	10
5550000011	6	1/4	18.5	25,5	18	12	10
5550000012	8	1/8	16.5	23,5	14	14	10
5550000013	8	1/4	18.5	26	18	14	10
5550000014	8	3/8	22	27,5	21	14	10
5550000019	10	1/4	18.5	31	18	17	10
5550000015	10	3/8	22	30,5	21	17	10
5550000016	12	3/8	22	32,5	21	20	10
5550000017	12	1/2	26	35	26	20	10