

55520 ТЯЛО ЗА ВЪРТЯЩА ВРЪЗКА ДВОЙНО

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 10,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



No.	детайли	материали	спецификация	
			Стандарт	ROHS 2011/65/CE
1	Тяло	хромиран месинг		
2	Пръстени	пластмаса		PED 2014/68/UE
3	Вложка	хромиран месинг		ISO 147432004
4	Пристягащ пръстен	неръжд. ст. AISI 301		без силикони
5	Фиксиращ пръстен	технически полимер	Диаметър на тръбата	4,0 - 10,0 mm
6	Профилен уплътнител	гума NBR		
7	Резбови уплътнител	гума NBR		
8	Резбова основа	хромиран месинг		
9	Осигурителен пръстен	зегеров пръстен		
10	Уплътнител	гума NBR		

код	тръба	A	B	C	L	D	опаковка/бр.
5552000001	4	1/8	16.5	13	21	12	10
5552000002	4	1/4	18.5	15.5	24	14	10
5552000003	6	1/8	16.5	13	21.5	12.5	10
5552000004	6	1/4	18.5	15.5	24.5	14	10
5552000005	6	3/8	22	13.5	25	12.5	10
5552000006	8	1/4	18.5	15.5	24.5	14	10

55520 ТЯЛО ЗА ВЪРТЯЩА ВРЪЗКА ДВОЙНО

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 10,0 mm

код	трѐба	A	B	C	L	D	опаковка/бр.
5552000007	8	3/8	22	19	28	17	10
5552000008	10	3/8	22	19	28	17	10