

55520 ТЯЛО ЗА ВЪРТЯЩА ВРЪЗКА ДВОЙНО

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 10,0 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Пневматични задвижвания
- Автомобилостроене
- Текстилна и пакетираща индустрия
- Системи за сгъстен въздух
- Вакуумни системи

КОНСТРУКТИВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бързо присъединяване и разединяване от системите
- Пълна проходимост и специално конструирани уплътнения
- 3 threads available:
 - BSPP
 - BSPT (стандартна къса)
 - метрична
- Здравина
- Голямо разнообразие
- Производство без силикони



| No. | детайли | материали | спецификация | |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Стандарт | ROHS 2011/65/CE |
| 1 | Тяло | хромиран месинг | | |
| 2 | Пръстени | пластмаса | | PED 2014/68/UE |
| 3 | Вложка | хромиран месинг | | ISO 147432004 |
| 4 | Пристягащ пръстен | неръжд. ст. AISI 301 | | без силикони |
| 5 | Фиксиращ пръстен | технически полимер | Диаметър на тръбата | 4,0 - 10,0 mm |
| 6 | Профилен уплътнител | гума NBR | | |
| 7 | Резбови уплътнител | гума NBR | | |
| 8 | Резбова основа | хромиран месинг | | |
| 9 | Осигурителен пръстен | зегеров пръстен | | |
| 10 | Уплътнител | гума NBR | | |

| код | тръба | A | B | C | L | D | опаковка/бр. |
|------------|-------|-----|------|------|------|------|--------------|
| 5552000001 | 4 | 1/8 | 16.5 | 13 | 21 | 12 | 10 |
| 5552000002 | 4 | 1/4 | 18.5 | 15.5 | 24 | 14 | 10 |
| 5552000003 | 6 | 1/8 | 16.5 | 13 | 21.5 | 12.5 | 10 |
| 5552000004 | 6 | 1/4 | 18.5 | 15.5 | 24.5 | 14 | 10 |
| 5552000005 | 6 | 3/8 | 22 | 13.5 | 25 | 12.5 | 10 |
| 5552000006 | 8 | 1/4 | 18.5 | 15.5 | 24.5 | 14 | 10 |

55520 ТЯЛО ЗА ВЪРТЯЩА ВРЪЗКА ДВОЙНО

Материал Месинг/PVC/1.0619

Налягане PN 20

Размер 4,0 - 10,0 mm

| код | трѐба | A | B | C | L | D | опаковка/бр. |
|------------|-------|-----|----|----|----|----|--------------|
| 5552000007 | 8 | 3/8 | 22 | 19 | 28 | 17 | 10 |
| 5552000008 | 10 | 3/8 | 22 | 19 | 28 | 17 | 10 |