

СФЕРИЧЕН КРАН СТОМАНЕН НА ЗАВАРКА SW ОТ 3 ЧАСТИ
• DIN PN 16

Материал ст. 1.0619; DIN GS-C25

Налягане PN 16

Размер DN 50 - 80

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Сферичните кранове се използват главно като спирателни елементи в системи за пренос на флуиди, където се изисква висока пропускливост.

- Задейства се чрез завъртане на 90°.
- Пълна проходимост.
- Тяло от три части свързани помежду си чрез болтово съединение.
- Фланец за привод ISO 5211.
- Шпиндел - антистатичен.

РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА


- Вода, пара, горива, смазочни и хидравлични масла, петрол, въздух, газ, невъзпламеними хидравлични флуиди.
- Питателна вода за котли, кондензат.
- Морска вода.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Различни материали по поръчка

ОПЦИИ

- Краища за присъединяване на челна заварка (Butt Weld).
- Краища за присъединяване на сварна муфа (Socket Weld).



детайли		материали		спецификация	
Тяло	въглеродна стомана 1.0619; DIN GS-C25;	Стандарт	DIN 3202 F1	Присъединяване	EN 1092-2
Капак	Въглеродна стомана 1.0619; DIN GS-C25;	Строителна дължина	EN 558, серия 1	Изпълнение	прав
Сфера	неръждаема ст. 1.4408 (AISI316)	Присъединяване	сварна муфа DIN3239-2	Управление	с ръчка
Седло	тефлон/PTFE	Задвижване	секторно	Т макс. °C	170 °C
Шпиндел	неръждаема ст. 1.4408 (AISI316)				

**СФЕРИЧЕН КРАН СТОМАНЕН НА ЗАВАРКА
SW ОТ 3 ЧАСТИ • DIN PN 16**

Материал ст. 1.0619; DIN GS-C25

Налягане PN 16

Размер DN 50 - 80

Dn		D	H	F	H1	L	челна заварка редуц. проход		челна заварка пълен проход		сварна муфа		M	тегло
редуц. проход	пълен проход	[mm]					B3 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	B2 [mm]	редуц. проход b1 [mm]	пълен проход b1 [mm]	[mm]	[kg]
2½"	2"	50.8	80	25	130	142	76.1	68.9	60.3	52.5	77.1	61.1	205	6.3
3"	2½"	65	100	33	170	174	88.9	77.9	76.1	68.9	90.2	77.1	255	9.9
4"	3"	76	119	33	188	193	114.3	102.3	88.9	77.9	115.1	90.2	255	16.5