

ВЕНТИЛ СПИРАТЕЛЕН ПРАВ СТОМАНЕН С НАКРАЙНИК НА ЗАВАРКА AS DIN86551 PN 100

Материал 1.0402 / DIN EN C22 / изковка
Налягане PN 100
Размер DN 6 - 32



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Използват се за пренасяне на вода - топла и студена,
масла, пара, неутрални газове, морска вода, горива,
въздух и др.

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВАРИАНТИ

- възвратно спирателен по DIN 86551 тип ARS

| No. | детайли | материали | спецификация | |
|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Стандарт | DIN 86551 |
| 1 | Тяло | стомана | Вентил (тип) | AS |
| 2 | Вътрешни детайли | неръждаема ст. 1.4104 | Клапан (тип) | спирателен |
| 3 | Уплътнение на седлото | метал / метал | Присъед. на капака | резбови / осигурен срещу развиване |
| | | | Изпълнение | прав |
| | | | Вход | резба |
| | | | Изход | сварна муфа |
| | | | Управление | ръчно с колело |
| | | | Задвижване | многооборотно |
| | | | Темп. диапазон [°C] | -10 °C ÷ 300 °C |

| Dn | ød1 | G | G1 | L | L1 | L2 | H | ød | Sw | Sw1 | Kg |
|----|-----|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| 6 | 10 | 3/8 | 1/2 | 83 | 76 | 12 | 120 | 60 | 19 | 27 | 0,6 |
| 8 | 12 | 1/2 | 5/8 | 83 | 76 | 14 | 120 | 60 | 19 | 27 | 0,6 |
| 10 | 14 | 1/2 | 3/4 | 94 | 84 | 14 | 120 | 60 | - | - | 0,6 |
| 12 | 16 | 3/4 | 7/8 | 105 | 96 | 16 | 135 | 80 | 30 | 36 | 1,0 |
| 16 | 20 | 3/4 | 1 | 110 | 100 | 16 | 135 | 80 | 30 | 41 | 1,1 |
| 20 | 25 | 1 | 11/8 | 131 | 120 | 18 | 160 | 100 | 36 | 46 | 1,8 |
| 25 | 30 | 11/4 | 13/8 | 32 | 120 | 20 | 160 | 100 | 41 | 50 | 2,1 |