

ВЕНТИЛ СТОМАНЕН КОВАН НА ФЛАНЦИ ANSI #300

Материал стомана ASTM A105N

Налягане 300 Lbs

Размер DN 15 - 50 ; 1/2" - 2"

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Вентили стоманени ковани фланцеви ASME Class #300, API трим #1 ; трим #5 и трим #8, прави, с фланцево присъединяване ANSI 16.5 ("буртик с гладка повърхност"), редуциран проход, изваждащ шпиндел

РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА

Вода, пара, масла, горива, газове и газове пари

КОНСТРУКТИВНИ ОСОБЕННОСТИ

Изпълнение по стандарт BS 5352

ОПЦИИ

- Различни видове материали на шпиндела, кеглата и седлото
- По висок клас на налягане
- Материали за по-високи или ниски температури
- Трим #1 (се поддържа на склад), останалите разновидности се доставят по поръчка



№.	детайли	материали
1	Тяло	стомана ASTM A105N (1.0460)
2	Капак	стомана (1.0460)
3	Диск	13Cr
4	Седло	трим #1; #5 ; #8
5	Шпиндел	стомана 13Cr
6	Салникова набивка	графитна
7	Гарнитура	графитна / 1.4401
8	Болтове	21CrMoV5-7
9	Салников фланец	A105N (1.0460)
10	Салникова втулка - притискаща	13Cr
11	Болтове	A2-70
12	Гайки	A2-70
13	Гайка	13Cr
14	Маховик	чугунен или стоманен

спецификация	
Стандарт	BS 5352
Присъединяване	фланцево B16.5
Строителна дължина	ASME B16.10
Присъединяване на капака	болтово
Изпълнение	прав
Управление	ръчно с колело
Задвижване	многооборотно
Т макс. °C	426 °C

ВЕНТИЛ СТОМАНЕН КОВАН НА ФЛАНЦИ ANSI #300

Материал стомана ASTM A105N

Налягане 300 Lbs

Размер DN 15 - 50 ; 1/2" - 2"

диапазон на регулиране на температура и налягане												
T°	-29÷38 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	375 °C	400 °C	425 °C	450 °C	500 °C
Bar	18,6	17,7	15,8	13,8	12,1	10,2	8,4	7,4	6,5	5,5	4,6	2,4
ASTM A105N не се препоръчва за температури над 426 °C												
съгласно ASME B16.34												

Dn	Pn	фланци/рп	L	H	D	B	тегло (kg)
15	300 lbs	ANSI #300	152,5	196	88	95,5	4,1
20	300 lbs	ANSI #300	178	202	88	117,5	5,7
25	300 lbs	ANSI #300	203	226	97	124	8,6
40	300 lbs	ANSI #300	229	285	138	155,5	14,5
50	300 lbs	ANSI #300	267	321	172	165	17,5